



RODANO

PORCELANOSA

SERIE RODANO



destonificado
tone variations



rectificado
rectified



mate
matt



La serie Rodano irrumpe en la estética industrial con un diseño que reproduce la textura y la solidez del cemento sobre un material cerámico de gran resistencia. Toda la serie está disponible en acabado mate y en una amplia gama de matices: acero, silver, caliza y taupe.

The Rodano collection embraces industrial aesthetics with a design recreating the texture and strength of concrete on a highly resistant ceramic material. The whole collection is available in matt finish, with a wide range of shades: acero, silver, caliza and taupe.

La série Rodano fait son irruption dans l'esthétique industrielle avec un design qui reproduit la texture et la solidité du ciment sur un matériel céramique de haute résistance. Toute la série est disponible en finition mate et en une vaste gamme de nuances: acero, silver, caliza et taupe.

La serie Rodano fa irruzione nell'estetica industriale con un design che riproduce su un materiale ceramico di elevata resistenza la consistenza e la solidità del cemento. L'intera serie è disponibile nella finitura opaca e in una vasta gamma di sfumature: acero, silver, caliza e taupe.

Die Serie Rodano bricht mit der industriellen Ästhetik durch ein Design, das auf widerstandsfähiger Keramik die Textur und Festigkeit des Zements wiedergibt. Die ganze Serie gibt es sowohl in einer matten Ausführung als auch in einer Vielzahl an anderen Nuancen: acero, silver, caliza und taupe.

Серия Rodano, стремительно ворвавшись в промышленную эстетику, предлагает дизайн, который переносит текстуру и твердость цемента на керамический материал высокой прочности. Вся серия доступна в матовом исполнении и в широкой гамме оттенков: “acero”, “silver”, “caliza” и “taupe”.



Rodano Acero
80x80cm



Rodano Caliza
59,6x59,6 cm



Rodano Silver
80x80 cm



Rodano Taupe
59,6x59,6 cm



Panel 4 piezas Rodano Acero 59,6x59,6 cm



Panel 4 piezas Rodano Caliza 59,6x59,6 cm




Panel 4 piezas Rodano Silver 59,6x59,6 cm




Panel 4 piezas Rodano Taupe 59,6x59,6 cm

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION:


Uniforme
Uniform




Ligero
Slight



Moderado
Moderate



Aleatorio
Random



Gres Porcellanato Rectificado-Color Masa
Rectified Porcellanato tile Coloured Biscuit
Grès cérame Bords rectifiés-Support coloré
Kalibriertes Feinsteinzeug - durchgefärbter Scherben
Gres Porcellanato Rettificato-Supporto Colorato
КЕРАМОГРАНИТ С ОБРЕЗНЫМИ КРАЯМИ – ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

80x80x1,2cm 31"x31"	59,6x59,6x1,1cm 23"x23"	9,8x59,6x1cm 4"x23"	9,8x80x1cm 4"x31"
------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------

	Zócalo		Zócalo	
	P17600531 100120791 G105	P18568361 100120790 G80	P82601111 100121241 G15	P91501701 100121242 G27
RODANO ACERO	Butech recomienda junta: Colorstuck manhattan // Butech recommends joint: Colorstuck manhattan			
	P17600521 100120797 G105	P18568371 100120796 G80	P82601071 100121243 G15	P91501681 100121244 G27
RODANO CALIZA	Butech recomienda junta: Colorstuck gris/beige // Butech recommends joint: Colorstuck gris/beige			
	P17600541 100120800 G105	P18568381 100120799 G80	P82601121 100121245 G15	P91501691 100121246 G27
RODANO SILVER	Butech recomienda junta: Colorstuck Cemento // Butech recommends joint: Colorstuck Cemento			
	P17600511 100120794 G105	P18568351 100120793 G80	P82601081 100121247 G15	P91501671 100121248 G27
RODANO TAUPE	Butech recomienda junta: Colorstuck Beige // Butech recommends joint: Colorstuck Beige			

	Huella Técnica 31,6x59,6cm	Mecanizada 31,6x59,6cm	Esquina 31,6x59,6cm	Esq. Mecanizada 31,6x59,6cm
	G43	G32	G35	G23

EMBALAJE / Packing

FORMATO / Size	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ / PAL	M2 / PAL	*KG / CJ	*KG / PAL	Adhesivo/Adhesive
80X80X1,2cm/ 31"X31"	2	1,28	36	46,08	33,52	1206,7	one flex/maxifluid
59,6X59,6X1,1cm/ 23"X23"	3	1,07	32	34,10	26,30	842	one flex/maxifluid
9,8x80x1 cm / 4"X31" ZÓCALO	12	0,94	42	39,51	24,24	1018,08	one flex/maxifluid
9,8X59,6X cm/ 4"x23" ZÓCALO	18	1,05	56	58,88	25,47	1426,32	one flex/maxifluid
31,6x59,6x3,3cm/ 12"x23" HUELLA TÉCNICA	2	0,42	48	19,97	11,3	543	one flex/maxifluid
31,6x59,6x3,3cm/ 12"x23" HUELLA ESQUINA TÉCNICA	1	0,21	48	9,98	5,6	272	one flex/maxifluid

* VALORES APROXIMADOS / Approximated Values.

GUIA TÉCNICA / TECHNICAL GUIDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features.

	NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	ISO - 13006: 2012 UNE EN 14.411:2007	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	± 0,2%
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5%	± 2%
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	± 0,2%
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	± 0,2%
		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm ²	> 42 N/mm ²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N	> 2.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASION RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POLS	CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE 3 Mínimo

* Bla Absorción de agua < 0,5%

PORCELANOSA

Carretera N-340 Km.56,2 Apt./Box 131 12540 - Villarreal (Castellón) - Spain
Teléfono (+34) 964 507 100 - Fax 964 107 106 (Nacional) Fax (+34) 964 507 121 (internacional)
www.porcelanosa.com - e-mail porcelanosa@porcelanosa.com